

M11Z-M11

30th
ANNIVERSARY



PAGIN[®]
MODULAR SYSTEM

Oltre 30 anni di storia e di successi

30th
ANNIVERSARY



14.000 m²
COPERTI/COVERED
COUVERTS/ CUBIERTOS/
ZURÜCKGELEGT


AREA DI PRODUZIONE/PRODUCTION
AREA/ZONE DE PRODUCTION/ÁREA DE
PRODUCCIÓN /PRODUKTIONSBEREICH


30.000 m²


SCOPERTI/DISCOVERED/DÉCOUVERT/
DESCUBIERTO/ ENTDECKT

AREA LAVORATIVA ESTERNA
EXTERNAL WORKING AREA/ZONE DE TRAVAIL
EXTÉRIEURE/ÁREA DE TRABAJO
EXTERNER/EXTERNER
ARBEITSBEREICH

 **PAGIN**[®]
MODULAR SYSTEM

 DA 30 ANNI È L'AZIENDA CHE PROGETTA, REALIZZA E INSTALLA SOLUZIONI MODULARI "CHIAVI IN MANO" PRATICHE ED ESTREMAMENTE PERSONALIZZATE GRAZIE AL FORTE ORIENTAMENTO VERSO IL CLIENTE E LA CONSOLIDATA COMPETENZA TECNICA NEL SETTORE DELLA PREFABBRICAZIONE.

 EST UNE ENTREPRISE QUI CONÇOIT, RÉALISE ET INSTALLE DES SOLUTIONS MODULAIRES « CLÉS EN MAIN » PRATIQUES ET EXTRÊMEMENT PERSONNALISÉES GRÂCE À L'ÉCOUTE ACTIVE DU CLIENT ET À L'EXPERTISE TECHNIQUE CONSOLIDÉE DEPUIS 30 ANS DANS LE SECTEUR DE LA PRÉFABRICATION.

 PAGIN MODULAR SYSTEM SRL IS A LEADING COMPANY OPERATING IN THE DESIGN, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF PREFABRICATED METAL STRUCTURES FOR BOTH THE DOMESTIC AND THE INTERNATIONAL MARKET WHICH ENJOYS THE COLLABORATION OF QUALIFIED INTERNATIONAL PARTNERS AND NUMEROUS HIGHLY PRESTIGIOUS REFERENCES.



 **PAGIN**[®]
MODULAR SYSTEM

MODELLO M11Z

Disponibile modello flat-pack
This type of product can be supplied both assembled and flat-packed
Diese Art von Produkt kann sowohl montiert als auch zerlegt geliefert werden
Ce type de produit peut être fourni soit assemblé, soit colisé
Este tipo de producto se suministra tanto montado como flat-pack



Lunghezza / Length / Longueur
Länge / Largo (cm)
3100 - 4100 - 5100 - 6100

Larghezza / Width / Largeur
Breite / Ancho (cm)
2200

Altezza interna / Internal heights
Hauteur intérieure / Innenhöhe
Alto (cm)
2200 - 2400 - 2700



SPECIFICHE TECNICHE: Telaio con in profili zincati e verniciati, sp. 15/10. Pareti coibentate sp. 40 mm in PUR. Copertura coibentata in PUR sp. 30 mm + greca di rinforzo sp. 40 mm. Pavimento in truciolare idrofugo sp 18 mm coperto da un telo di PVC. Sollevamento dal tetto con appositi golfari. Il profilo pavimento è adatto all'inserimento opzionale delle passaforche ed è progettato per essere impilato facilmente quando lo si spedisce come flat pack.

SERRAMENTI: La dotazione di serie ha una porta in alluminio 1/2 vetro 4 mm. con barre e una finestra in alluminio a scorrere, vetro 4 mm. con barre, inoltre come optional offriamo varie tipologie di serramenti che possono andare incontro alle esigenze dei clienti con modelli diversi e di vario colore.

IMPIANTO ELETTRICO: L'impianto elettrico è fatto a parete, con un punto luce interno, una presa di corrente ed un interruttore sullo stesso pannello. I nostri impianti rispecchiano le normative CE, inoltre offriamo la possibilità di personalizzare il manufatto secondo le esigenze specifiche del cliente.



TECHNICAL SPECIFICATIONS: Frame with galvanized and painted profiles, 15/10 thick. 40 mm thick insulated PUR walls. Insulated roof in PUR, 30 mm thick + 40 mm thick reinforcement rib. 18 mm thick floor made of waterproof chipboard covered by a PVC sheet. Lifting from the roof with special eyebolts. The floor profile is suitable for the optional insertion of fork lift holes and is designed for easy stacking when shipped as a flat pack.

DOORS AND WINDOWS: The current product series has an aluminium half-glazed 4 mm door with bars and a sliding aluminium window, 4 mm glass with bars. We also offer different types of frames that can meet customer requirements with different models, and various colours as an option..

ELECTRICAL SYSTEM: The electrical system has an internal lighting point, a socket and one switch on the same panel. Our installations comply with EC regulations. We also offer the option to customize the product according to specific customer requirements.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: Ossature avec profilés galvanisés et peints, d'une épaisseur de 15/10. Parois isolées en PUR de 40 mm d'épaisseur. Toiture isolée en PUR de 30 mm d'épaisseur + renfort 40 mm d'épaisseur. Plancher en aggloméré hydrofuge de 18 mm d'épaisseur recouvert de PVC. Levage depuis toit par des œillets spéciaux. Le profil plancher est conçu pour pouvoir ajouter des passages de fourches et pour être facilement empilé lorsqu'il est expédié en colisé.

PORTES ET FENÊTRES: L'équipement standard se compose d'une porte semi-vitrée en aluminium, simple vitrage 4 mm avec barres et d'une fenêtre semi-coulissante en aluminium, simple vitrage 4mm avec barres. En outre, nous proposons en option différents types de fenêtres et de portes qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents modèles et couleurs.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE: L'installation électrique est murale, avec un point de lumière intérieur, une prise de courant et un interrupteur sur le même panneau. Nos systèmes sont conformes à la réglementation CE. En outre, nous offrons la possibilité de personnaliser le produit en fonction des besoins spécifiques du client.



TECHNISCHE DATEN: Verzinkter und lackierter Profilrahmen, Dicke 15/10. Isolierte 40 mm starke Wände aus PU-Schaum. Isolierte Abdeckung aus PU-Schaum mit einer Dicke von 30 mm + Verstärkung mit Dicke 40 mm. Boden aus 18 mm starker wasserdichter, mit PVC-Tuch bezogener Spanplatte. Hebeösen am Dach zum Anheben. Das Bodenprofil eignet sich für das optionale Einbringen von Staplertaschen und ist so konzipiert, dass es leicht gestapelt werden kann, wenn es als flaches Paket geliefert wird.

TÜREN UND FENSTER: Die serienmäßige Ausstattung sieht eine Aluminiumtür 1/2 Glas 4mm mit Gittern, und ein Schiebefenster aus Aluminium, Glas 4mm mit Gittern vor. Optional bieten wir verschiedene Arten von Türen und Fenstern an, die mit ihren verschiedenen Modellen und Farben allen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.

ELEKTRISCHE: Die elektrische Anlage ist an der Wand montiert und verfügt über einen internen Lichtpunkt, eine Steckdose und einen Schalter auf dem gleichen Paneel. Unsere Anlagen entsprechen den Anforderungen der EU-Vorschriften. Zudem bieten wir die Möglichkeit, das Produkt entsprechend der spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden individuell zu gestalten.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Estructura con perfiles galvanizados y pintados de espesor 15/10. Paredes aisladas de 40 mm de espesor en PUR. Techo aislado en PUR de 30 mm de espesor + refuerzo de 40 mm de espesor. Suelo de aglomerado hidrófugo de 18 mm de espesor revestido con una lona de PVC. Se eleva desde el techo con cáncamos especiales. En el perfil del suelo, opcionalmente, se pueden introducir agujeros para carretilla elevadora y ha sido diseñado para ser apilado fácilmente cuando se envía como paquete plano.

CARPINTERÍA: El equipamiento estándar cuenta con una puerta de aluminio 1/2 ciega y 1/2 vidrio de 4 mm con rejas y una ventana corredera de aluminio, vidrio de 4 mm con rejas, además, opcionalmente, ofrecemos varios tipos de carpintería que pueden satisfacer las necesidades del cliente con diferentes modelos y colores.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: La instalación eléctrica se realiza en la pared, con un punto de luz interior, un enchufe y un interruptor en el mismo panel. Nuestras instalaciones respetan las normativas CE. Además, ofrecemos la posibilidad de personalizar el producto según las necesidades específicas del cliente.

MODELLO M11

Disponibile modello flat-pack
This type of product can be supplied both assembled and flat-packed
Diese Art von Produkt kann sowohl montiert als auch zerlegt geliefert werden
Ce type de produit peut être fourni soit assemblé, soit emballé, colisé
Este tipo de producto se suministra tanto montado como flat-pack



Lunghezza / Length / Longueur
Länge / Largo (cm)

1200 - 2100 - 2400 - 3100
4100 - 5100 - 6100 - 7100

Larghezza / Width / Largeur
Breite / Ancho (cm)

2405 - 2960

Altezza interna / Internal heights
Hauteur intérieure / Innenhöhe
Alto (cm)

2200 - 2400 - 2700



SPECIFICHE TECNICHE: Telaio in profili zincati e verniciati, sp. 15/10. Pareti coibentate sp.40 mm in PUR. Copertura coibentata in PUR 40 mm + greca di rinforzo sp. 40 mm. Pavimento in truciolare idrofugo sp 18 mm coperto da un telo di PVC. Sollevamento dal tetto con appositi golfari. Il profilo pavimento è adatto all'inserimento opzionale delle passaforche ed è progettato per essere impilato facilmente quando lo si spedisce come flat pack.

SERRAMENTI: La dotazione di serie ha una porta in alluminio ½ vetro 4mm con barre e una finestra in alluminio a scorrere, vetro 4mm con barre, inoltre come optional offriamo varie tipologie di serramenti che possono andare incontro alle esigenze dei clienti con modelli diversi e di vario colore.

IMPIANTO ELETTRICO: La dotazione standard è completa di punto luce interno, una presa di corrente ed un interruttore. I nostri impianti rispecchiano le normativa CE, Inoltre offriamo la possibilità di personalizzare il manufatto secondo le esigenze specifiche del cliente.



TECHNICAL SPECIFICATIONS: Frame with galvanized and painted profiles, 15/10 thick. 40 mm thick insulated PUR walls. Insulated roof in PUR, 40 mm thick + 40 mm thick reinforcement rib. 18 mm thick floor made of waterproof chipboard covered by a PVC sheet. Lifting from the roof with special eyebolts. The floor profile is suitable for the optional insertion of fork lift holes and is designed for easy stacking when shipped as a flat pack.

DOORS AND WINDOWS: The current product series has an aluminium 4 mm half-glazed door with bars and a sliding aluminium window, 4 mm glass with bars. We also offer different types of frames that can meet customer requirements with different models, and various colours as an option.

ELECTRICAL SYSTEM: The standard equipment includes an internal lighting point, a power socket and a switch. Our installations comply with EC regulations. We also offer the option to customize the product according to specific customer requirements.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: Ossature avec profilés galvanisés et peints, d'une épaisseur de 15/10. Parois isolées en PUR de 40 mm d'épaisseur. Toiture isolée en PUR de 40 mm d'épaisseur + renfort 40 mm d'épaisseur. Plancher en aggloméré hydrofuge de 18 mm d'épaisseur recouvert de PVC. Levage depuis toit avec des chevilles à œillets spéciaux. Le profil plancher est conçu pour pouvoir ajouter des passages de fourches et pour être facilement empilé lorsqu'il est expédié en colisé.

PORTES ET FENÊTRES: L'équipement standard se compose d'une porte semi-vitrée en aluminium, simple vitrage 4 mm avec barres et d'une fenêtre semi-coulissante en aluminium, simple vitrage 4mm avec barres. En outre, nous proposons en option différents types de fenêtres et de portes qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents modèles et couleurs.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE: L'équipement standard comprend un point de lumière intérieure, une prise de courant et un interrupteur. Nos systèmes sont conformes à la réglementation CE. En outre, nous offrons la possibilité de personnaliser le produit en fonction des besoins spécifiques du client.



TECHNISCHE DATEN: Verzinkter und lackierter Profilrahmen, Dicke 15/10. Isolierte 40 mm starke Wände aus PU-Schaum. Isolierte Abdeckung aus PU-Schaum mit einer Dicke von 40 mm + Verstärkung mit Dicke 40 mm. Boden aus 18 mm starker wasserdichter, mit PVC-Tuch bezogener Spanplatte. Hebeösen am Dach zum Anheben. Das Bodenprofil eignet sich für das optionale Einbringen von Staplertaschen und ist so konzipiert, dass es leicht gestapelt werden kann, wenn es als flaches Paket geliefert wird.

TÜREN UND FENSTER: Die serienmäßige Ausstattung sieht eine Aluminiumtür ½ Glas 4mm mit Gittern, und ein Schiebefenster aus Aluminium, Glas 4mm mit Gittern vor. Optional bieten wir verschiedene Arten von Türen und Fenstern an, die mit ihren verschiedenen Modellen und Farben allen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.

ELEKTRISCHE ANLAGE: Die Standardausstattung umfasst eine Innenleuchte, eine Steckdose und einen Schalter. Unsere Anlagen entsprechen den Anforderungen der EU-Vorschriften. Zudem bieten wir die Möglichkeit, das Produkt entsprechend der spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden individuell zu gestalten.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Estructura con perfiles galvanizados y pintados de espesor 15/10. Paredes aisladas de 40 mm de espesor en PUR. Techo aislado en PUR de 40 mm de espesor + refuerzo de 40 mm de espesor. Suelo de aglomerado hidrófugo de 18 mm de espesor revestido con una lona de PVC. Se eleva desde el techo con cáncamos especiales. En el perfil del suelo, opcionalmente, se pueden introducir agujeros para carretilla elevadora y ha sido diseñado para ser apilado fácilmente cuando se envía como paquete plano.

CARPINTERÍA: El equipamiento estándar cuenta con una puerta de aluminio ½ ciega y ½ vidrio de 4 mm con rejas y una ventana corredera de aluminio, vidrio de 4 mm con rejas, además, opcionalmente, ofrecemos varios tipos de carpintería que pueden satisfacer las necesidades del cliente con diferentes modelos y colores.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: El equipamiento estándar se completa con un punto de luz interior, un enchufe y un interruptor. Nuestras instalaciones respetan las normativas CE. Además, ofrecemos la posibilidad de personalizar el producto según las necesidades específicas del cliente.



Pagin Modular System SRL

Via Frattina, 51 - Reschigliano di Campodarsego, 35011 - (PD) - Italy

Tel. +39 049 5564355 - info@paginprefabbricati.com

www.paginprefabbricati.com